

M7 系列 5 路 1 盘 H.265 NVR TC-R1105 配置:I/B

版本: 000156-190307



产品特性:

- 支持满接 500 万分辨率前端
- 支持 IPC 分辨率 5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- 自动添加 IPC, 跨网段、跨品牌均可自动添加
- 兼容市面主流厂家大多数模组厂家前端
- 支持通道扩容: 5 路变 7 路模式, 7 路模式下可支持 7 路高清 IPC 网络视频接入
- 支持最大 4 路 1080P/7 路 720P 同时预览
- 支持最大 3 路 1080P/4 路 720P/4 路 4CIF 同步回放, 1/16 到 512 倍速
- 支持 1/3/4/5/6/7 画面预览
- 支持 1 个硬盘接口
- 支持 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T 监控级硬盘, 支持 4T 企业级硬盘
- 支持 1 个 HDMI/1 个 VGA 视频输出 (同源), 最高分辨率 1920×1080
- 支持自适应 H.265/H.264 压缩标准
- 带宽接入带宽 40Mbps; 转发带宽 40Mbps
- 前面板有指示设备运行状态的指示灯
- 支持警戒设置
- 支持驳接 Onvif 标准协议网络前端
- 支持智能录像, 不同时间段采用不同码流进行录像
- 支持批量添加网络前端

- 支持 P2P 手机浏览
- 支持手机客户端与前端直接对讲
- 支持 NTP（网络校时）、DHCP（自动获取 IP 地址）
- 支持 S. M. A. R. T 智能磁盘监测技术及运维
- 支持抽帧录像
- 支持 VGA 输出分辨率自适应
- 支持录像回放进度条预览
- 支持预览画面自由拖动
- 支持一键控制、一键录像、一键添加
- 支持 IE 与前端直接对讲
- 支持重要录像文件加锁功能
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能
- 支持自定义预览快速切换
- 支持图形解锁登陆、问题找回密码、微信找回密码
- 支持系统状态快速查询
- 支持鼠标滚轮控制 PTZ 变倍，滑动鼠标控制 PTZ 转动
- 支持录像备份认证
- 跨网段搜索添加 IPC
- 支持硬盘高低温报警
- 支持 U 盘烧写
- 支持云升级，以及给前端云升级
- 支持 S+265
- 录像异常置顶异常通知
- 扁平化 UI 菜单界面
- 支持 UI 导航栏自由拖动

技术规格：

视音频输入	
视频输入路数	5 路，支持扩容至 7 路
带宽	接入带宽 40Mbps；转发带宽 40Mbps

视频输入最大分辨率	5MP
实时浏览	1/3/4/5/6/7 画面
批量添加设备	批量添加局域网内的摄像机
即插即用	自动添加 IPC, 包括不同网段、不同品牌
视频翻转	支持 (配合天地网络摄像机)
走廊模式	支持 (配合天地网络摄像机)
智能分析	支持 5 路智能分析处理 (拌线, 双拌线, 周界, 物品遗留, 物品丢失, 徘徊, 奔跑, 值岗检测, 人群聚集, 视频虚焦诊断, 视频场景变换诊断, 音频信号丢失侦测, 音频信号异常侦测, 警戒)
Onvif 协议	支持 Onvif 标准协议网络前端。
视音频输出	
VGA 输出	1 路, 分辨率为 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
	输出模式可调, 输出分辨率自适应屏幕最佳分辨率
HDMI 输出	1 路, 分辨率为 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
音频输出	1 路, RCA
编码参数	
录像分辨率	5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
编码方式	H. 265/H. 264 自适应
产品功能	
硬盘接入	支持 1 个硬盘接口, 单块硬盘最大支持 10TB
硬盘属性设置	支持设置: 可读写
硬盘检测	支持 S. M. A. R. T 硬盘检测技术
硬盘管理	盘组划分、配额、自定义录像天数
同步回放	最大支持 3 路 1080p/4 路 720p 视频同步回放
一键录像	支持
录像循环策略	支持循环录像、非循环录像, 非报警录像优先覆盖三种模式
模板录像	支持定时和事件模板录像、智能录像模板按时间段定义视频参数
录像时间段	每天可设定 4 个录像时间段, 不同时间段录像触发模式可独立设置
录像触发模式	包括手动、定时、端口报警、移动侦测、遮挡报警、视频丢失、侦测或端口, 侦测且端口、智能分析
报警录像	支持移动侦测报警录像、端口报警录像、遮挡报警录像、动测且报

	警录像、动测或报警录像、智能分析的预录及延时录像
录像文件查询	支持按照端口报警、移动侦测、遮挡报警、视频丢失、智能分析
录像加锁解锁	支持
抽帧录像	支持
录像检索和回放	支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像检索和回放
电子放大	支持回放时、预览时对任意区域进行局部电子放大
录像回放	支持回放时暂停、快放、慢放、步进、前跳 30S、后跳 30S，支持鼠标拖动定位
	支持回放进度条缩放功能
	支持外部录像文件回放
	支持事件回放
	支持报警日志联动录像文件回放
支持录像回放剪辑	
录像快照	支持录像快照，录像类型区分显示
流量监测	支持
自定义主菜单	支持导航栏自由拖动排序
语言种类	中简、英
接口性能	
视频输出接口	1 个 HDMI 接口+1 个 VGA 接口（同源）
SATA 接口	1 个，单块硬盘最大支持 10T
网络接口	1 个，100M 以太网接口
USB 接口	2 个 USB2.0 接口
网络管理	
网络协议	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS/NFS/NTP/RTSP/SADP 等协议
带宽显示	支持接入网络剩余带宽显示
网络监测	支持网络流量监控、网络抓包、网络通畅功能
IPC 管理	支持 IPC 集中管理功能
一般规范	
工作温度	-10℃~55℃

Tiandy

工作湿度	10%~90% (无冷凝)
电 源	DC12V 1.5A
功 率	≤10W (不含硬盘)
机 箱	1U 机箱
尺 寸	44mm(高)×255mm(宽)×231mm(深)
重 量	≤4Kg (不含硬盘)

尺寸图:

